

LIGHT WAY

CHEMIN DE SÉCURITÉ POUR CHANTIERS

VERSION STANDARD - AVEC CLASSEMENT FEU




RÉSISTANCE AU FEU
(Certificat feu sur demande)



ÉCONOMIQUE



DÉCOUPE
FACILE



312 Red
Autres coloris possibles
sur demande

- RÉPOND à L'OBLIGATION «CHEMIN ROUGE» sur CHANTIER
- EXCELLENTE VISIBILITÉ : rouge intense et longue durée
- MANUTENTION et POSE FACILES



DONNÉES TECHNIQUES

Surface : textile aiguilleté aspect plat

Fibres : 100% fibres polypropylène

Envers : imprégné ignifugé

Poids total : 210 g/m² ± 10%



Pose libre
sur tout type de support
A2fl ou A1fl



EN 14041 : 2005
DOP 100



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

RÉFÉRENCES

Dimensions	Codes Sommer	Codes EAN
2 x 1 x 50 m sur le même mandrin	SP31250	370037 9021541
1 x 50 m / Palette de 12 rouleaux	SP312P1250	370037 9022722



Une marque de Sommer Needlepunch

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France
www.sommernp.com

Tél : +33 (0)3 20 64 46 46
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
E-mail : commandes@sommernp.com

