

Colle prête à l'emploi pour la fixation du gazon sur sols durs



Colle verte
qui assure une fixation discrète
et de haute qualité de votre gazon synthétique

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Polyvalente, adhère sur divers supports : bandes géotextiles, chapes ciment...
- Résistante à des températures élevées, jusqu'à + 100°C.
- Couleur verte invisible après la pose du gazon sur la colle.
- Usage intérieur et extérieur.
- Résiste à l'humidité et aux intempéries.

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS DE BASE

Adhère sur tout type de support dur tels que : béton, bois, métaux, carrelages, chape anhydrite.

PREPARATION DES SUPPORTS

Appliquer sur surface propre, dépoussiérée et non grasse.
Appliquer directement sur le support ou sur la bande de jointure non adhésive.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur : **verte**

Sans solvant

Ouverture à la marche ~ **24 h**

Le temps de séchage est en fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.

Temps de travail : **45 minutes.**

Résistante aux températures extrêmes :
de - 40°C jusqu'à + 100°C.

Température d'utilisation : **+ 10° C à + 30° C.**

APPLICATION DE LA COLLE

S'applique au pistolet sur le support pour assurer la fixation des lés en périphérie.



Couper l'embout de la cartouche.
Visser la canule et la couper en biseau.
Insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.
A l'aide du pistolet extrudeur, déposer une noisette de colle tous les 40 cm sur la périphérie du gazon.



Poser le gazon synthétique sur la colle fraîche.
Appuyer fermement pour assurer une bonne adhérence.
Circulation possible 24h après le collage.

NETTOYAGE

Produit frais : lingettes nettoyantes ou white spirit.

Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

290 ml = environ 12 m linéaires

CONSERVATION

18 mois pour la cartouche de 290 ml, dans l'emballage d'origine entre + 5°C et + 25°C, à l'abri du gel.



RÉFÉRENCE

Conditionnement	Codes SOMMER	Codes EAN
Cartouche de 290 ml	COLLEUN	8412663043300



SOMMER NEEDLEPUNCH

341, rue de la Mairie
59780 BAISIEUX - FRANCE
+33(0)3 20 64 46 27
commandes@sommernp.com
www.sommernp.com

